

PONSSE



Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690

Wahlers Forsttechnik GmbH
Max-Schmeling-Straße 6
D-27389 Stemmen
GERMANY
Tel +49 42 67 93 02 0
Fax +49 42 67 93 02 19
www.wahlers-forsttechnik.de

Wahlers Forsttechnik GmbH
Landwehrstr.4
D-97215 UFFENHEIM
GERMANY
Tel +49 09 84 89 79 99 0
Fax +49 98 48 97 99 91 9

PONSSE

PONSSE BuffaloKing 06/10 2. GER

BUFFALOKING

FORWARDER

STARKER FORWARDER MIT HÖCHSTER ZULADUNG!

Der BuffaloKing führt bei den Forwardern von Ponsse eine neue Gewichtsklasse ein. Das Leistungsgewicht ist dabei so günstig, das er fast sein Eigengewicht an Holz transportieren kann. Der stabile BuffaloKing hat eine sehr komfortable Fahrerkabine, einen robusten Kran PONSSE K100+, eine geräumige Ladefläche und einen starken Mercedes-Benz-Motor. Damit bietet der Forwarder alles, worauf es bei der anspruchsvollen Holzernte ankommt.

Der BuffaloKing basiert auf den bewährten, zuverlässigen Lösungen des Forwarders PONSSE Buffalo. Die größere Maschine hat eine Ladekapazität von 18 Tonnen und ist so konstruiert, dass sich die höhere Leistung nicht unnötig auf das Eigengewicht auswirkt. Die äußerst robuste, hintere Bogieachse trägt den größten Teil der Last. Durch die breiten Hinterreifen ist das Gewicht unabhängig von der

Geländebeschaffenheit gleichmäßig verteilt und der auf den Boden ausgeübte Druck bleibt auch bei voll beladener Maschine relativ gering.

BEEINDRUCKENDE EIGENSCHAFTEN

Wie bei allen Forwardern von PONSSE sucht die Hydraulikkapazität des BuffaloKing ihresgleichen. In Verbindung mit dem neuen,

kraftvollen Ladekran K100+ und dem intelligenten Steuersystem OptiControl bietet sie bis zur maximalen Reichweite von 9,5 Metern höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit. Weil die Bauweise des neuen Forwarders dem Buffalo entspricht, sind Ersatzteile leicht zu beschaffen und die Wartung ist einfach. Das bedeutet für diejenigen, die sich bereits früher für eine leistungsstarke, zuverlässige Forstmaschine von PONSSE entschieden haben, erhebliche Synergievorteile.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Länge:	10 525–11 430 mm
Breite:	2 990–3 120 mm
Transporthöhe (max.):	3 900 mm
Bodenfreiheit:	727 mm
Nettogewicht 6/8 Räder, ab:	16 800 / 18 500 kg
Standardgewicht 6/8 Räder:	17 400 / 19 400 kg

LADEKAPAZITÄT

Zuladung:	18 000 kg
Stirngatter-Querschnitt:	5,0–6,0 m ²
Länge der Ladefläche:	5 100–5 400 mm
Verlängerung:	+0–700 mm
	Stirngitter hydraulisch verschiebbar
Zugkraft:	210 kN

MOTOR

Modell:	MB OM 906 LA
Leistung:	205 kW (275 PS)
Drehmoment:	1100 Nm (1200–1600 rpm)
Kraftstofftank:	200 l

HYDRAULIK

	OptiControl, lastgesteuertes System, separater Kühl- und Filterkreis
Arbeitspumpe:	190 cm ³ / 235 bar
Hydrauliköltank:	200 l

LADEKRAN

Modell:	PONSSE K100 (M/S)
Hubmoment:	145 kNm
Reichweite:	9,5 m (M-model) 7,6 m (S-model)

Mit 6 oder 8 Rädern erhältlich.

Für den BuffaloKing gibt es vielfältiges Extrazubehör, das auf Kundenwunsch geliefert wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.