

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Длина:	7 900 мм
Ширина:	2 640 – 2 840 мм
Высота при транспортировке (макс):	3 800 мм
Дорожный просвет:	655 мм
Вес, начиная от:	17 700 кг
Вес в стандартном исполнении:	18 200 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель:	Mercedes-Benz OM924 LA
Мощность:	145 кВт (197 л.с.)
Крутящий момент:	705 Нм (1 400–1 600 об/мин)
Сила тяги:	155 кН
Топливный бак:	330 л

МАНИПУЛЯТОР

Модель:	PONSSE C22
Вылет стрелы:	10,3 / 11 м
Подъемный момент:	180 кНм
Поворотный момент:	35 кНм
Угол поворота:	240°
Угол наклона платформы манипулятора:	15°



ШИНЫ

Передние:	600/55-26,5" / 710/45-26,5"
Задние:	600/55-26,5" / 710/45-26,5"

ГИДРАВЛИКА

Информационная система:	PONSSE OptiControl
Рабочий насос:	190 куб. см
Бак гидравлической жидкости:	170 л

ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА

Модель:	PONSSE H53e	PONSSE H6
Максимальное раскрытие (подающих роликов):	500 мм	600 мм
Диаметр распила за один проход:	520 / 640 мм	640 / 650 мм
Мощность подачи:	18 кН	25 кН
Скорость подачи:	0-5 м/сек	0-6 м/сек

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Модель:	PONSSE Opti4G
Измерительная вилка для калибровки:	PONSSE Caliper+



PONSSE

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
ФИНЛЯНДИЯ
Тел.: +358 20 768 800
Факс +358 20 768 8690

ООО «Понссе»
Адрес: 196247, Санкт-Петербург,
Пл. Конституции, д.2, офис 406
Тел.: +7 812 718 65 47 (офис)
Факс: +7 812 331 94 12

Сервисный центр «Понссе»
(Республика Карелия)
Адрес: 186810, г. Питкяранта,
ул. Садовая, д. 38
Тел.: +7 81433 4 18 55

PONSSE

Официальные партнеры

ООО «Цепелин АГРО»
(г. Санкт-Петербург)
Тел.: +7 812 335 11 10
Архангельская обл., Вологодская обл.,
Новгородская обл., Тверская обл.,
Смоленская обл., Московская обл.,
Томская обл., Алтай

ООО НПП «Леспромсервис»
(г. Сыктывкар)
Тел.: +7 82112 28 84 80
Республика Коми, Кировская обл.,
Пермская обл.

ООО «Дормашимпорт» (г. Хабаровск)
Тел.: +7 4212 62 90 42
Дальний восток, Иркутская обл.

ООО «Вест-Ком» (г. Петрозаводск)
Тел.: +7 8142 72 49 27
Республика Карелия

ООО «Ремтехника»
(Красноярский край, г. Лесосибирск)
моб. +7 3912 97 55 93
Красноярский край

ООО «ПромТехГрупп «БЛН»
(г. Екатеринбург)
Тел.: +7 343 278 11 41
Свердловская обл., Курганская обл.,
Челябинская обл.

ЧУП Гидроскан (г. Минск)
Тел.: +375 17 204 30 45
Республика Беларусь

PONSSE Fox 11/10 2. RUS



Превосходный харвестер для сложных условий и мягких грунтов, PONSSE Fox выводит выборочные рубки на новый уровень. Высокая производительность обеспечивается инновационным манипулятором, хорошим обзором, малым давлением на почву и эффективным двигателем.

PONSSE Fox представляет новейшие достижения лесного машино-

строения. Манипулятор расположен близко к кабине, отличный обзор облегчает работу оператора и делает ее комфортнее. Мощный двигатель, надежный межрамный тормоз и большая сила тяги дают возможность PONSSE Fox работать в очень сложных условиях – PONSSE Fox идеален на мягких грунтах. Восемь колес и низ-

кий центр тяжести манипулятора Ponsse Fox обеспечивают машине исключительную стабильность.

Новый манипулятор C22 разработан специально для прореживания. Вылет стрелы на 11 метров и универсальная харвестерная го-

ловка H53e гарантируют высокую эффективность работы. Машина способна решать самые разные задачи: от выборочных до сплошных рубок. Харвестерная головка H53e может использоваться при работе с деревьями до 50 см в диаметре. В то же время, функция одно-

временной обработки нескольких стволов позволяет достигать эффективности и при заготовке сырья для биотоплива. Кроме того, PONSSE Fox может быть оснащена харвестерной головкой PONSSE H6, и в этом случае вылет стрелы будет 10,3 метра.



Используемая в харвестере FOX информационная система Opti 4G позволяет производить групповую обработку без каких-либо изменений в механике головки.