

PONSSE



- Snabbt och smidigt skördaraggregat, stor räckvidd
- Utmärkt geometri
- Snabb och kraftfull matning
- Effektiv, ekonomisk sågning
- Smidiga reglage
- Lättservad konstruktion
- Lämplig för flerträdshantering

H6

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690

Ponsse AB
Västsura
Lisjövägen 40
735 91 SURAHAMMAR
SWEDEN
Tel. +46 (0)220 399 00
Fax +46 (0)220 399 01

Ponsse AS
Klettavegen 7
P.O. Box 1242, Ottervn
N-2211 Kongsvinger
NORWAY
Tel. +47 628 888 70
Fax +47 628 888 78

PRODUKTIVITET VID ALL AVVERKNING

Tack vare sin effektivitet, ekonomi och sina kompakta mått är PONSSE H6 det bästa skördaraggregatet på marknaden. PONSSE H6 är enkelt att använda, justera och underhålla och därför bekvämt att arbeta med, med bästa möjliga produktivitet som resultat.



EFFEKTIVT ALLMÄNT SKÖRDARAGGREGAT

PONSSE H6 skördaraggregatet har mångsidiga användningsmöjligheter, från gallring i klenskog till föryngrings-avverkning. Det stora gapet och precisionsstyrningen gör arbetet enkelt. De vida tiltrörelserna i kombination med ett snabbt och kraftfullt matnings- och sågningssystem gör skördaraggregatet H6 till en ytterst lönsam maskin för alla avverkningsplatser. Skördarna PONSSE Beaver, PONSSE Ergo och PONSSE Fox lämpar sig som basmaskin.

PONSSE H6 skördaraggregatet garanterar med sin korta och hållbara konstruktion med stora matarvalsar och utmärkt kvistningskapacitet samt knivarnas låga gripfriktion, hög produktivitet även under svåra arbetsförhållanden.

Skördaraggregatet PONSSE H6 är även utmärkt för flerträdshantering baserad på styrning av matarvalsar och vanliga kvistknivar. När maskinen griper tag i en ny stam håller matarvalsarna fast stammen på plats i skördaraggregatet medan knivarna tar tag i ett nytt träd. Med flerträdshantering snabbas avverkningen upp betydligt och resultatet förbättras i områden med ungskog. Funktionen hindrar inte aggregatets funktioner när det används för att bearbeta enskilda stammar.

TILLVALSUTRUSTNING:

- Hydraulisk PONSSE kedjespännare
- Färgmärkning (hydraulisk)
- Stubbehandling (hydraulisk)
- Flerträdshantering
- OptiOil-smörjutröstning för sågkedjan
- Utrustningssats som underlättar flerträdshanteringen

TEKNISKA DATA

DIMENSIONER

Vikt: (inkl. rotator och tiltram)	från 1050 kg
Längd:	1 445 mm
Höjd utan rotator:	1 430 mm
Bredd:	1 500 mm
Effektförbrukning:	100–120 kW
Drifttryck:	28 MPa
Oljeflödesbehov:	240–300 l/min

SÄGENHET

Hydraulisk kedjesåg	
Sågsvärdets längd:	750 mm
Kapdiameter:	640 mm
Kedjehastighet:	40 m/s
Kedja:	0.404 "

MATARENHET

Matningssystem:	3 valsar
Största öppning:	600 mm
Matningskraft:	25 kN
Matningshastighet:	0–6,0 m/s

KVISTENHET

Två fasta och fyra rörliga knivar	
Separat reglerade kvistknivar och matarvalsar	