

**PONSSE**



# EH25

- Hanterar flera stammar samtidigt
- Kapdiameter 250 mm
- Goda lastningsegenskaper
- Kapanordningen skadar inte kvarvarande träd, eftersom kniven skyddas av ramen
- Den kraftiga tilten lyfter till och med stora buntar till vertikalt läge
- Kan monteras på skotare, skördare och kombimaskin
- Enkelt manöversystem, lätt att installera i många olika maskiner
- Särskilt utformat för avverkning av energiskog

#### **Ponsse AB**

Lisjövägen 40, Västsura  
S-735 91 Surahammar  
SWEDEN  
Tel. +46 220 399 00  
Fax +46 220 399 01

#### **Ponsse AS**

Klettavegen 7  
P.O. Box 1242 Oteravn  
N-2211 Kongsvinger  
NORWAY  
Tel. +47 628 888 70  
Fax +47 628 888 78

#### **Ponsse Plc**

Ponssentie 22  
FI-74200 Vieremä  
FINLAND  
Tel. +358 20 768 800  
Fax +358 20 768 8690

## **MER ÅT GÅNGEN**

**PONSSE EH25 är ett enkelt och effektivt skördaraggregat som är särskilt utformat för avverkning av energiskog. Tack vare dess flerträdshantering, giljotinkapning och enkla logik är PONSSE EH25 en lönsam lösning när ingen matning eller kvistning behövs.**



1. I kapskedet tar gripskänklarna tag i trädet och kniven kappar det.



2. Under kaprörelsen förs stammen automatiskt in i uppsamlingskänklarna.



3. Uppsamlingskänklarna håller kvar de kapade stammarna när nya stammar kapas.



4. Averkningen fortsätts till uppsamlingsutrymmet är fullt.



5. Kniven fungerar som stopp vilket hindrar de uppsamlade träden från att glida neråt under arbetet.



Tack vare dess stabila konstruktion och flerträdshantering är PONSSE EH25 en lönsam lösning för averkning av energiskog. Skördaraggregatet är enkelt att hantera, till och med på svåråtkomliga averkningsplatser, eftersom förhållandet mellan upphängningspunkt och vikt är optimalt. Buntar kan lyftas till vertikalläge med griparens kraftfulla tiltfunktion, vilket underlättar arbete i begränsade utrymmen och under svåra förhållanden samt motverkar skador på kvarvarande träd. Lutningen kan justeras steglöst.

PONSSE EH25 kan monteras på en rad olika basmaskiner. Dess enastående geometri gör lastningsarbetet både lätt och effektivt.

## TEKNISKA DATA

Vikt (utan rotator och upphängning)	520 kg
Längd	870 mm
Bredd	1 390 mm
Höjd	
Ram lodrätt (från rotatorpinnen till bottenplattan)	1 960 mm
Ram vågrätt (från rotatorpinnen till bottenplattan)	1 210 mm
Öppning	1 300 mm
Gripens effektbehov minst	50 kW
Arbetstryck	20-25 MPa
Oljeflöde	60-120 l/min
Rotator typ	Indexator AV12S